



---

**ADMINISTRACION Y FABRICA**

Ruta Provincial Nº 6  
2589-MONTE BUEY (CBA.)

TE: 03467-470138 / 3467-494826

E-MAIL: [comofra@comofrasrl.com.ar](mailto:comofra@comofrasrl.com.ar)  
[www.industriascomofra.com.ar](http://www.industriascomofra.com.ar)

---

## MIXER HORIZONTAL - MEZCLADOR DISTRIBUIDOR DE RACIONES



ESPECIFICACIONES TECNICAS	SF - 2000	SF - 3000	SF - 5000	SF - 8000	SF - 8000	SF - 1500
VOLUMEN DE CAJA	4 m <sup>3</sup>	6 m <sup>3</sup>	10 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>		2,5 m <sup>3</sup>
CAPACIDAD DE CARGA (*)	1.700 kg	2.500 kg	4.200 ks	8.000 kg		1.800 kg (granos)
RACIONES UTILIZABLES	Concentrado y subproductos secos. Silo de maíz, sorgo, alfalfa, etc., siempre que sea picado fino.					Concentrados y subproductos secos
ANCHO DE CAJA	1.600 mm	1.800 mm	2.550 mm	2.380 mm		1.200 mm
LARGO DE CAJA	2.300 mm	3.000 mm	4.100 mm	5.000 mm		3.600 mm
ALTO DE CAJA	1.470 mm	1.600 mm	1.470 mm	1.835 mm		1.600 mm
PESO ENGOMADO	1.200 kg	1.900 kg	3.000 kg	2.380 kg		900 kg
EJE	1 (uno)			1 (uno) - 2 (dos)		1 (uno)
RODADO	650 x 16 ó 11L x 16	8,25 x 22,50 ó 1000 x 16	16:9:24	600/40-22,50 (1 eje) 16,0/70-20 (2 ejes)		650 x 16
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica					
POTENCIA MINIMA ABSORBIDA	45 HP	65 HP	80 HP	160 HP		60 HP
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible en barra de mando y fusible en transmisión primaria					
TRANSMISION	A engranajes con cadenas				Reductor epicicloidal con caja de transferencia	Caja reductora a engranajes en baño de aceite
SISTEMA DE MEZCLADO	2 ejes a sinfín y 1 eje con paletas reforzadas		3 ejes con paletas reforzadas			4 ejes a sinfín
TIEMPO DE MEZCLADO	3-4 minutos		4-6 minutos			3-5 minutos
SISTEMA DE DESCARGA	Accionado por motor hidráulico con un sinfín único. Cuchilla y batea accionados por cilindro hidráulico.					Tubo plegable a sinfín de accionamiento / motor hidráulico.
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable (mínimo 3 minutos)					10 minutos
BALANZA ELECTRONICA	Opcional					
ESMALTE POLIURETANO	De serie					