



ADMINISTRACION Y FABRICA

Ruta Provincial Nº 6
2589-MONTE BUEY (CBA.)

TE: 03467-470138 / 3467-494826

E-MAIL: comofra@comofrasrl.com.ar
www.industriascomofra.com.ar

MIXER VERTICAL - DESMENUZADOR MEZCLADOR DISTRIBUIDOR DE RACIONES


ESPECIFICACIONES TECNICAS	SF - V1 B	SF - V1A	SF - V1	SF - V2
CAPACIDAD DE CARGA	6 m ³	10 m ³	14 m ³	25 m ³
PESO	2.800 kg	3.110 kg	3.820 kg	8.800 kg
POTENCIA MINIMA REQUERIDA	60 HP	80 HP	90 HP	140 HP
ANCHO TOTAL CON ACARREADOR EN POSICION	2.800 mm			3.100 mm
LARGO TOTA	4.263 mm	4.753 mm	5.300 mm	8.300 mm
ALTO TOTAL	2.450 mm	2.735 mm	3.070 mm	3.070 mm
ACCIONAMIENTO	Barra cardánica caja reductora epicicloidial.			Barra cardánica con doble caja reductora epicicloidial.
EJE DE RUEDA	1 (uno)			1 (uno)
VELOCIDAD DE TOMA DE FUERZA	540 rpm			
VELOCIDAD SINFIN VERTICAL	33 rpm	opcional caja reductora de velocidad alta 33 rpm baja 18 rpm		
SISTEMA DESMENUZADO Y MEZCLADO	1 Sinfin vertical con cuchillas de corte templadas y revenidas.			2 Sinfines verticales con cuchillas de corte templadas y revenidas.
TIEMPO DESMENUZADO Y MEZCLADO	4 min.	10 minutos aproximadamente. Acorde a la ración.		
RODADO	12.5L-16	400/60x15,50 (16 telas)	550/45x22,50 (16 telas)	600/40x22,50 (16 telas)
SISTEMA DE SEGURIDAD	Perno fusible en barra de mando			
SISTEMA DE DESCARGA	Batea tipo acarreador con barra, motor hidráulico y variador de velocidad. Cuchilla y batea accionada por cilindro hidráulico.			
TIEMPO DE DESCARGA	Regulable			
SISTEMA DE PESAJE	Equipado de serie con balanza electrónica programable y alarma sonora.			